




## Model AMX-RF / AMX-RH


**Nosnost:** 1300 - 2100 Kg



AMX-RF



AMX-RH



- 360° otočné čelisti na role pro vertikální a horizontální manipulaci s jednou rolí.
- Obě ramena jsou pohyblivá.
- Modely AMX-RF: krátké rameno je nepohyblivé.
- Modely AMX-RH: hydraulicky nastavitelné krátké rameno.
- Montážní úhel 1,5°.

| Model | Capacity | Load Centre | Roll    | Height  | Weight  | Horizontal Centre of Gravity | Vertical Centre of Gravity | Effective Thickness | Contact Pads | Contact Pad Gap | Mounting Height | Mounting Class |
|-------|----------|-------------|---------|---------|---------|------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|----------------|
|       | Q<br>kg  | BP<br>mm    | A<br>mm | D<br>mm | W<br>Kg | HCG<br>mm                    | VCG<br>mm                  | LL<br>mm            | M x N<br>mm  | O<br>mm         | H<br>mm         | ISO<br>2328    |

### Fixed short arm

|                |       |     |             |     |     |     |     |     |           |   |     |     |
|----------------|-------|-----|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|---|-----|-----|
| AMX-13RF-11    | 1.400 | 575 | 300 - 1.150 | 780 | 350 | 230 | 265 | 146 | 200 x 680 | - | 110 | 2 A |
| AMX-13RF-13    | 1.300 | 650 | 400 - 1.300 | 780 | 370 | 245 | 265 | 146 | 200 x 680 | - | 110 | 2 A |
| AMX-18RF-13-2A | 1.800 | 650 | 400 - 1.300 | 780 | 440 | 255 | 265 | 160 | 200 x 680 | - | 110 | 2 A |
| AMX-18RF-13-3A | 1.800 | 650 | 400 - 1.300 | 780 | 465 | 270 | 305 | 190 | 200 x 680 | - | 67  | 3 A |
| AMX-21RF-13-2A | 2.100 | 675 | 550 - 1.350 | 780 | 465 | 290 | 265 | 172 | 200 x 680 | - | 110 | 2 A |
| AMX-21RF-13-3A | 2.100 | 675 | 550 - 1.350 | 780 | 490 | 320 | 305 | 202 | 200 x 680 | - | 67  | 3 A |

### Positionable short arm

|                |       |     |             |     |     |     |     |     |           |   |     |     |
|----------------|-------|-----|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|---|-----|-----|
| AMX-13RH-13    | 1.300 | 650 | 250 - 1.300 | 780 | 420 | 245 | 265 | 146 | 200 x 680 | - | 110 | 2 A |
| AMX-18RH-13-2A | 1.800 | 650 | 250 - 1.300 | 780 | 490 | 255 | 265 | 160 | 200 x 680 | - | 110 | 2 A |
| AMX-18RH-13-3A | 1.800 | 650 | 250 - 1.300 | 780 | 515 | 270 | 305 | 190 | 200 x 680 | - | 67  | 3 A |
| AMX-21RH-13-2A | 2.100 | 675 | 380 - 1.350 | 780 | 525 | 270 | 265 | 172 | 200 x 680 | - | 110 | 2 A |
| AMX-21RH-13-3A | 2.100 | 675 | 380 - 1.350 | 780 | 550 | 285 | 305 | 202 | 200 x 680 | - | 67  | 3 A |

### Poznámky:

- Vyžaduje 2 volné hydraulické funkce.
- Ocelové kontaktní plochy.
- 360° nekonečná rotace oběma směry.